


Lampensockel nach DIN EN 60061-1: W2 x 4,6d / Lamp base in accordance to DIN EN 60061-1: W2 x 4,6d

Elektrische und optische Daten sind bei einer Umgebungstemperatur von 25°C gemessen.
Electrical and optical data are measured at an ambient temperature of 25°C.

Bestell-Nr. Part No.	Farbe Colour	Spannung Voltage	Strom Current	Lichtstärke Lumi. Intensity	Dom. Wellenlänge Dom. Wavelength
15112450	Red	28V DC	12mA	29mcd	630nm
15112451	Green	28V DC	12mA	72mcd	565nm
15112452	Yellow	28V DC	12mA	50mcd	585nm

Lichtstärkedaten der verwendeten Leuchtdioden bei DC / Luminous intensity data of the used LEDs at DC

Lagertemperatur / Storage temperature -25°C - +80°C
Umgebungstemperatur / Ambient temperature -20°C - +60°C
Spannungstoleranz / Voltage tolerance +10%

Allgemeiner Hinweis: Bedingt durch die Fertigungstoleranzen der Leuchtdioden kann es zu geringfügigen Schwankungen der Farbe (Farbtemperatur) kommen.
Es kann deshalb nicht ausgeschlossen werden, daß die Farben der Leuchtdioden eines Fertigungsloses unterschiedlich wahrgenommen werden.

General: Due to production tolerances, colour temperature variations may be detected within individual consignments.

CML INNOVATIVE TECHNOLOGIES *WHERE INNOVATION COMES TO LIGHT*	**CML Technologies GmbH & Co. KG D-67098 Bad Dürkheim (formerly EBT Optronic)**	**MultiLEDs T1 ½ (5mm) WB 6-Chip-LED**		
		Drawn: **J.J.**	Ch´d: **D.L.**	Date: **24.05.05**
Revision:	Date:	Name:	Scale: **2 : 1**	Datasheet: **1511245x**